






上海正伟 ZWDTU2009 产品

无线终端 ZWDTU2009

注：所有产品，可以提供 GPRS、CDMA、EDGE、WCDMA 产品。

序号	名称型号	产品图片	参数	备注
1	ZWDTU-C-GP/CD/EG 基本通用型		<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP 可靠通信; 心跳报文、注册报文可设置; 双服务器模式; 永远在线、电话在线、有数据在线、短信启动在线等多种上线模式; 优异的性能参数。 	稳定易用可靠
2	ZWDTU-U-GP/CD/EG 点对点/点对多点型		<ul style="list-style-type: none"> 实现点对点，点对多点通信 不需要/需要申请 APN; 心跳报文、注册报文可设置; 优异的性能参数。 	稳定易用可靠
3	ZWDTU-S-GP/CD/EG 邮件通信型		<ul style="list-style-type: none"> 邮箱收发数据; 可实现点对点通信 无需申请 APN; 点对点通信，无需任何网络要求，即买即用; 优异的性能参数。 	稳定易用可靠
4	ZWDTU-C-GP/CD/EG 网站通信型		<ul style="list-style-type: none"> 实现各现场和中心网站通信 自动从网站下载数据; 数据自动显示在网页; 优异的性能参数。 	稳定易用可靠
5	ZWDTU-F-GP/CD/EG 文件通信型		<ul style="list-style-type: none"> 现场采集点将数据转换为文件，保存到服务器; 可采用成熟的通用的中心软件; 优异的性能参数。 	稳定易用可靠

注 1：可提供硬件、软件定制;

注 2：参数附后。

上海正伟数字技术有限公司 (www.zwtech.com.cn) 021 64325603

上海正伟 ZWDTU2009 产品

终端 ZWDTU2009 通用参数

序号	参数名称	参数	备注
1	ZWDTU2009 通用性能参数	<ul style="list-style-type: none"> 本地参数设置，远程参数设置 无线远程查询工作状态 无线远程下载 无线远程产品维护 2-10 秒快速连接 双中心备份 大数据传输，支持图像、视频直接传输 工业设计，宽电源设计 4.5V-18V 硬件看门狗 四层电路板设计 ARM9 高性能 MCU 16M 大容量存储 可连续传输大数据、可传输图像、视频 工作温度：-30℃ -+75℃ 无线电流 20mA-1.5A，平均工作电流 100mA-200mA 可电池供电（选配） 可太阳能供电（选配） 可提供 2 串口（定制） 可提供 USB 接口（定制） 	
2	ZWDTU2009 指示灯状态	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：关机\设置状态 常亮：未注册到 GPRS 网络，此时电话不通 慢闪（亮 0.2 秒，熄 2 秒）：注册到网络，此时电话能通 快闪（亮 0.2 秒，熄 0.6 秒）：通信进行中 急闪（亮 0.1 秒，熄 0.2 秒）：设备故障 	

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 1102

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品敬请垂询！