

## 上海正伟数据采集终端（III型）简介

### 数据采集终端（III型 单路型）

名称型号	产品图片	参数	备注
采集终端 ZWCOM-DC		<ul style="list-style-type: none"> <li>  单路 4-20mA 输入；</li> <li>  短信/GPRS 读取数据；</li> <li>  数值超标多手机短信报警；</li> <li>  工业设计,可适应恶劣环境。</li> </ul>	可提供 GPRS、 EDGE、 WCDMA 产品
全国范围 太阳供电	<ul style="list-style-type: none"> <li>  四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络；</li> <li>  宽电压供电，太阳能供电（提供太阳能全部配件）；</li> </ul>		
远程维护 永远免现场	<ul style="list-style-type: none"> <li>  所有参数，包括：波特率、流控制、无线远程设置；</li> <li>  新的设备，无需任何设置，直接可以安装到现场；</li> <li>  无线远程查询设备工作状态；</li> <li>  无线远程设置修改设备参数；</li> <li>  无线远程查询信号强度；</li> <li>  无线远程复位设备；</li> <li>  电话测试状态，短信测试状态；</li> </ul>		
工业设计 稳定可靠	<ul style="list-style-type: none"> <li>  多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性；</li> <li>  工业品质高性能 MCU；</li> <li>  工作温度：-30℃ -+75℃；</li> </ul>		
电流输入 数字输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>  1 路 0~20mA 电流采集；</li> <li>  16 位 A/D 采样；</li> <li>  2 路数字输入，2 路开关输出；</li> </ul>		
短信功能 便捷使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>  手机发短信查询，模块会即时回复短信，报告当前测量值；</li> <li>  GPRS 定时、发送命令采集数据；</li> <li>  用户可通过手机短信自行设定或修改报警值；</li> <li>  当测量值超过报警值时，模块自动发送短信报警；</li> <li>  工作电源：5-12VDC 。</li> </ul>		

上海正伟数字技术有限公司（[www.zwtech.com.cn](http://www.zwtech.com.cn)）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

[zwtech@zwtech.com.cn](mailto:zwtech@zwtech.com.cn)

更多产品，敬请垂询！