


上海正伟数据采集终端（II 型）简介

数据采集终端（II 型 短信读取型）

名称型号	产品图片	参数	备注
采集终端 ZWCOM-DC		<ul style="list-style-type: none"> 采用转换器外接方式，提高可靠性； 短信读取数据； 数值超标多手机短信报警； 主电丢失短信报警； 工业设计，可适应恶劣环境。 	可提供 GPRS、 EDGE、 WCDMA 产品
全国范围 太阳供电		<ul style="list-style-type: none"> 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； 宽电压供电，太阳能供电（提供太阳能全部配件）； 	
远程维护 永远免现场		<ul style="list-style-type: none"> 所有参数，包括：波特率、流控制、无线远程设置； 新的设备，无需任何设置，直接可以安装到现场； 无线远程查询设备工作状态； 无线远程设置修改设备参数； 无线远程查询信号强度； 无线远程复位设备； 电话测试状态，短信测试状态； 	
工业设计 稳定可靠		<ul style="list-style-type: none"> 多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性； 工业品质高性能 MCU； 工作温度：-30℃ -+75℃； 隔离电压 1000V DC。 	
多通道 高精度		<ul style="list-style-type: none"> 8 路 0~20mA 电流及 4 路 0~10V 电压； 16 位 A/D 采样； 采样速率：5400 次采样/S； 	
短信功能 便捷使用		<ul style="list-style-type: none"> 手机发短信查询，模块会即时回复短信，报告当前测量值； 1-12 路信号的测量值可单独指定查询，也可以一起查询； 用户可通过手机短信自行设定或修改报警值； 当测量值超过报警值时，模块自动发送短信报警； 用户可指定 10 个手机号作为查询或接收报警的号码，未指定的号码不能查询； 工作电源：5-12VDC 。 	

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品，敬请垂询！