

上海正伟 GSM/GPRS/CDMA 开关控制器

无线开关控制器

序号	名称型号	产品图片	参数	备注
1	GSM/GPRS 开关控制器 (2路)		<ul style="list-style-type: none"> 短信/GPRS 控制远程开关; 2路继电器, 提供 AC 250V 5A 容量; 提供 2路光耦输入; 5-12V 供电 (提供配套 220V 适配器); 手机短信远程控制; -30℃-70℃; 尺寸约: 12cm*5cm*3cm; 适用于无线远程家电控制、变电站控制、水泵风机控制、电信机房控制等。 	
2	GSM/GPRS 开关控制器 (1-8路)		<ul style="list-style-type: none"> 1路串口通信; 8路继电器开关控制; AC 250V 5A 容量; 设备使用 220V 供电; 手机短信控制; 电话控制; 工业设计, 硬件看门狗; 适用于无线远程家电控制、变电站控制、电信机房控制等。 	
3	短信/CDMA 开关控制器		<ul style="list-style-type: none"> 短信 CDMA 控制远程开关; 4路继电器, 提供 AC 250V 5A 容量; 可提供 16路继电器输出控制; 可提供 2路隔离输入; 5-12V 供电 (提供配套 220V 适配器); 手机短信远程控制; -30℃-70℃; 无线模块和继电器模块分离; 适用于无线远程家电控制、变电站控制、水泵风机控制、电信机房控制等。 	

注 1: 可提供定制产品。

上海正伟数字技术有限公司 (www.zwtech.com.cn)

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品敬请垂询!