



上海正伟报警终端（II 型）简介

正伟报警终端（II 型）

名称型号	产品图片	参数	备注
报警终端 ZW-AL02		<ul style="list-style-type: none"> 采用电池供电，提高可靠性； 即装即用； GPRS 报警/短信报警同时支持； 防水外壳； 工业设计,可适应恶劣环境。 	可提供 GPRS、 EDGE、 WCDMA 产品
全国范围 太阳供电		<ul style="list-style-type: none"> 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； 宽电压供电，可太阳能供电（提供太阳能全部配件）； 	
即插即用 远程维护		<ul style="list-style-type: none"> 新的设备，无需任何设置，直接可以安装到现场； 所有参数，均可无线远程设置； 报警之后发送多个手机短信报警； 报警之后发送 GPRS 数据报警； 持续报警直到报警确认； 报警终端无线方式撤防； 报警终端无线方式布防； 无线远程关闭报警 	
工业设计 稳定可靠		<ul style="list-style-type: none"> 多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性； 工业品质高性能 MCU； 工作温度：-30℃ -+75℃； 	
多种触发方式 可选		<ul style="list-style-type: none"> 微动开关触发报警； 磁开关触发报警； 断线触发报警； 	
电子地图 报警接收软件		<ul style="list-style-type: none"> GPRS 接收报警信息； 电子地图显示报警； 报警查询统计； 	

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 1102

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品，敬请垂询！